

# COMfortel® 2600



Terminal système RNIS avec commande multi-niveaux, écran couleur TFT tactile et port USB pour connexion PC

- Grand écran couleur TFT avec fonction tactile et réglage automatique du rétro-éclairage
- Détection automatique du type de connexion S<sub>0</sub> ou U<sub>P0</sub>
- Répondeur pratique avec annonces selon le type d'appel (carte SD/SDHC supplémentaire requise)
- Prise pour micro-casques sans fil (EHS)
- Meilleures propriétés acoustiques

## Vos avantages en détail

Le COMfortel 2600 est un terminal système moderne offrant un confort d'utilisation en tous points exceptionnel : la commande parfaite par clavier, par croix et via l'écran couleur TFT éclairé avec haute résolution et fonction tactile est à la hauteur d'une ergonomie remarquable. Le réglage de l'inclinaison des pieds sur plusieurs niveaux garantit toujours une position de lecture et d'utilisation optimale. L'insertion d'une carte SD courante (16 GB recommandés) permet d'activer des fonctions supplémentaires : photos pour les entrées du carnet d'adresses,

fonds d'écrans et sonneries, activation du répondeur. Il est possible d'attribuer une annonce particulière à chaque entrée du carnet d'adresses – privée ou professionnelle.

De la fonction d'enregistrement ou de mémo au port USB, en passant par le raccordement du micro-casque, tout est prévu pour répondre aux besoins importants, car tout peut être fait via un PC, de la configuration au traitement des entrées du carnet d'adresses. Par ex., un seul clic suffit pour établir une liaison directe avec les contacts Outlook.

# Caractéristiques en un coup d'œil

## FONCTIONS DU SYSTÈME

- Touches de fonctions programmables (15), 2 niveaux
- Touches de fonctions programmables (8) en tant que fonctions tactiles
- Rétroéclairage automatique avec luminosité et temps d'éclairage réglables
- Fonds d'écran et sonneries individuels, chargeables
- Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume mains libres réglables séparément
- Désactivation du microphone
- Affichage de numéros d'appel (CLIP, numéro appelant) et de noms (CNIP, nom de l'appelant) tirés de l'annuaire téléphonique local et central de l'installation téléphonique propre à la marque
- Recherche de noms en ligne (recherche inversée) avec installations IPBX propres à la marque
- Annuaire, 1 600 entrées, localement, dans le téléphone
- Accès à l'annuaire téléphonique central de l'installation téléphonique propre à la marque
- 100 entrées dans les listes d'appelants, d'appels et de recomposition
- Reconnaissance automatique du mode de connexion  $S_0$  ou  $U_{P0}$
- Alimentation électrique par l'intermédiaire de la connexion système, ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé
- Fonction économie d'énergie
- Verrouillage du téléphone, les appels d'urgence restant possibles
- Angle d'inclinaison du téléphone réglable en 3 niveaux

## FONCTION RÉPONDEUR

- Mise en service par insertion d'une carte SD/SDHC
- Annonces (25) et messages (250)
- Prise d'appel et annonce en fonction du type et du numéro d'appel (interne/externe/porte/groupe)
- Capacité totale en fonction de la mémoire (1 Go correspond à un temps d'enregistrement d'environ 30 heures)
- Enregistrement des conversations et fonction dictaphone (note vocale)
- La meilleure qualité audio qui soit, grâce à un enregistrement non compressé
- Activation facile par l'intermédiaire des touches de fonctions

- Activation et transfert de messages commandables à distance

## PRODUITS COMPATIBLES

- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16584 / COMfortel® Xtension300
- 16573 / COMfortel® XT-PS
- 16574 / COMfortel® XT-PS UK
- 16347 / COMfortel® H-200
- 16348 / COMfortel H-500
- 90349 / COMfortel H-600
- 16668 / COMfortel® DECT Headset

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: par le port interne  $S_0$  ou  $U_{P0}$  du système téléphonique ou du bloc d'alimentation COMfortel XT-PS (non fourni)
- Puissance absorbée: 1,1 W min. | 1,9 W max.
- Connexion système: port  $S_0/U_{P0}$
- Raccordement du module: par bus système breveté pour 3 COMfortel Xtension300 max., chacun avec 30 touches fonctionnelles (2 niveaux)
- Port USB: client USB (programmation/TAPI)
- Micro-casque: par l'interface séparée pour micro-casques dynamiques, également avec prise en charge EHS
- Éléments de commande: touches fonctionnelles 12 / touches fonctionnelles librement programmables 15 (2 niveaux)
- Mémoire: par la carte SD/SDHC, non incluse, 16 GB recommandé
- Écran: écran couleur TFT, 4,3" (480 x 272 pixels) avec tactile résistif et 65 536 couleurs
- LED: partiellement multicolore / 18
- Combiné: audio à large bande, microphone à électret, écouteur dynamique, compatible avec appareils auditifs

- Crochet commutateur: commutateur de contact magnétique
- Haut-parleur: résistance ( $\Omega$ ) 8 / diamètre ( $\varnothing$ ) 52
- Matériau du boîtier: plastique
- Couleur: noir
- Dimensions (L x H x P): 275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
- Poids: env. 1 050 g

- Conformité: CE

#### LIVRAISON

- Appareil de base
- Combiné avec câble de raccordement
- Câble de raccordement RNIS RJ-45/RJ-45 (longueur 3 m environ)
- Notice d'utilisation succincte et de mise en service

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® 2600

Numéro d'article : 16116

Code de EAN : 4019377161166