

COMfortel® 600



Téléphone analogique confortable et polyvalent, avec d'un écran à contraste élevé et de touches de numérotation rapide



- Affichage de numéros de téléphone et de noms (CLIP et CNIP) extraits de l'annuaire local et central du système téléphonique
- Annuaire pour 99 numéros de téléphone avec noms
- 10 touches programmables pour numérotation rapide
- Interface séparée pour les micro-casques filaires
- Fonction mains libres

Vos avantages en détail

Le modèle de base de la gamme COMfortel dispose lui aussi d'une croix de commande, pour une navigation efficace dans les menus. Avec le réglage des pieds du boîtier pour obtenir l'inclinaison idéale, ce téléphone offre une utilisation au quotidien allégée – poste secondaire dans un système téléphonique, par ex. Pour l'hôtellerie, l'artisanat et l'industrie, en particulier, il peut être monté au mur.

Pour la connexion à un poste secondaire analogique, il offre de nombreuses fonctions utiles pour téléphoner confortablement : tous les numéros du carnet

d'adresses local ou central s'affichent par ex. avec les noms sur l'écran LC à 3 lignes. Le son cristallin rapproche votre interlocuteur et vous l'entendez comme s'il était dans la pièce – que vous téléphoniez avec le combiné, en mains libres ou avec un micro-casque COMfortel H-100 connecté.

Si le COMfortel 600 est particulièrement à son aise comme poste secondaire dans nos systèmes de télécommunication, il s'utilise sans problème sur des ports analogiques de systèmes d'autres fabricants, voire directement sur des connexions de lignes directes.

Caractéristiques en un coup d'œil

FONCTIONS DU SYSTÈME

- Touches de numérotation rapide programmables (10)
- Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume mains libres réglables séparément
- Affichage de numéros d'appel (CLIP, numéro appelant) et de noms (CNIP, nom de l'appelant) tirés de l'annuaire téléphonique local et central de l'installation téléphonique propre à la marque
- Désactivation du microphone
- Annuaire, 99 entrées avec noms
- Alimentation électrique par l'intermédiaire de la connexion système, ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé
- Angle d'inclinaison du téléphone réglable en 3 niveaux
- Montage sur table et montage mural

PRODUITS COMPATIBLES

- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16347 / COMfortel® H-200

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: par le port analogique
- Puissance absorbée: 0,8 W max.
- Connexion système: port analogique
- Micro-casque: par l'interface séparée pour les micro-casques filaires
- Éléments de commande: touches fonctionnelles 13 / touches fonctionnelles librement programmables 10
- Écran: écran LCD, 3 lignes, alphanumérique, monochrome
- LED: rouge / 4
- Combiné: audio à large bande, microphone à électret, écouteur dynamique, compatible avec appareils auditifs
- Crochet commutateur: commutateur de contact magnétique
- Haut-parleur: résistance (Ω) 8 / diamètre (\varnothing) 52
- Boîtier: plastique
- Couleur: noir
- Dimensions (L x H x P): 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- Poids: env. 940 g
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Appareil de base
- Combiné avec câble de raccordement
- Câble de raccordement RJ-11/RJ-11 (longueur 3 m environ)
- Adaptateur TAE-F/RJ-11
- Manuel d'utilisation (allemand/anglais)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® 600

Numéro d'article : 90064