

Fiche technique

COMfortel® M-510



Le polyvalent : le début idéal dans le monde de la téléphonie IP-DECT



- Durable : résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Jusqu'à 12 h d'autonomie en communication, jusqu'à 300 h en veille
- Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour éviter toute utilisation frauduleuse
- Profils personnalisables pour une utilisation en réunion, dans les environnements bruyants ou selon vos propres paramètres
- Touches latérales pour régler le volume en cours de conversation

Vos avantages en détail

Le COMfortel M-510 est optimisé pour une utilisation quotidienne en environnement de bureau. Vous remarquerez tout d'abord sa prise en main très agréable. Les touches latérales de réglage du volume assurent le confort de conversation et le clavier garantit une numérotation agréable. Grâce à sa finition de qualité, le combiné résiste aux rayures et se prête parfaitement au nettoyage par désinfectant.

Le combiné est équipé de plusieurs fonctions professionnelles telles que le Bluetooth®, le vibreur et profils audio. Ainsi, le téléphone s'adapte à vos besoins personnels en fonction de la situation. L'interface Micro-USB du COMfortel M-510 permet sa mise à jour logicielle pour une prise en charge permanente et optimale de votre réseau DECT. Ce combiné est donc le choix idéal pour le système DECT IP mono- et multicellulaires COMfortel WS-500.

do you speak
FONtevo®

Caractéristiques en un coup d'œil

INTERFACE UTILISATEUR

- Écran couleur graphique TFT 1,8" éclairé, 128x160 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches écran, touche de navigation 5 directions, touches de fonctions et touches latérale

FONCTIONS AUDIO

- Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0
- Fonction Mains-libres avec une excellence qualité sonore
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- 21 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Choix du profil audio
- Casque via Bluetooth® ou prise 2,5 mm

CLAVIER

- Éclairé, et résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touche R séparée
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN
- Touche Mute séparée

LOGICIEL QUICKSYNC

- Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et macOS; connexion via micro-USB ou Bluetooth®
- Synchronisation du répertoire du téléphone avec Microsoft Outlook®
- Chargement d'images CLIP et d'économiseurs d'écran
- Téléchargement de sons (mélodies) depuis votre ordinateur sur le combiné
- Mise à jour du micrologiciel
- Numérotation directe depuis les contacts Microsoft Outlook® et affichage des appels entrants sur l'ordinateur via CTI (Computer Telephony Integration) pour Windows et macOS

INTERFACES DE CONNEXION

- DECT

- Bluetooth® pour casque (mains libres et profil casque) et pour l'échange de données et la mise à jour du micrologiciel
- Echange de vCards avec les téléphones mobiles
- Micro-USB pour la fonction de charge et la mise à jour de l'échange de données et du micrologiciel
- Prise casque 2,5 mm

REMARQUE

- L'emplacement correct des cellules radio est crucial pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le dimensionnement et la configuration à un revendeur spécialisé qualifié
- Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer exactement où, par exemple, une base supplémentaire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

PRODUITS COMPATIBLES

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16023 / COMtrexx® Advanced
- 16022 / COMtrexx® Business
- 16021 / COMtrexx® VM

DONNÉES TECHNIQUES

- Écran: écran couleur graphique TFT 1,8" éclairé, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Protocole de transmission: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Portée (approx.): en plein air 300 m / en intérieur 50 m
- Alimentation électrique: 2 batteries (NiMH) 1,2 V, 1 500 mAh max.
- Autonomie en conversation: à 12 h
- Temps de veille: à 300 h
- Matériau du boîtier: plastique
- Couleur: noir, gris clair

- Dimensions (L x H x P): 49 mm x 151 mm x 26 mm
- Poids du combiné: env. 124 g, avec accus
- Températures de fonctionnement: +5 °C à +45 °C
- Températures de stockage: -15 °C à +60 °C
- Humidité relative: 20 % à 75 %, sans condensation
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Combiné
- Couvercle du compartiment batteries
- 2 micro-piles (NiMH), type AAA
- Clip ceinture
- Chargeur
- Bloc secteur du chargeur
- Consignes de sécurité

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® M-510

Numéro d'article : 90683

Code de EAN : 4019377906835