

COMfortel® M-520



L'élégant : compact, bien conçu et puissant



- Grand écran couleur TFT de 2,4" avec interface utilisateur moderne
- Profils personnalisables pour une utilisation en réunion, dans les environnements bruyants ou selon vos propres paramètres
- Répertoire local avec fonction de recherche et jusqu'à 500 vCards, accès au répertoire de l'entreprise via le PBX (XML, LDAP)
- Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour une sécurité optimale
- Résistant aux rayures et aux produits désinfectants

Vos avantages en détail

Le COMfortel M-520 n'est pas simplement plus petit - il est meilleur à tous points de vue. La première chose que vous remarquez quand vous tenez le combiné, c'est sa prise en main très agréable car il est plus large, nettement plus fin et plus élégant. Le combiné est doté des fonctionnalités professionnelles pro auxquelles s'ajoutent les fonctions Bluetooth®, vibreur et profils audio. Votre téléphone s'adapte ainsi à vos besoins personnels en fonction de la situation.

Le port micro-USB permet d'effectuer des mises à jour logicielles du COMfortel M-520 pour une prise en charge des réseaux DECT. Le combiné est de fait le choix idéal pour les systèmes monocellulaire COMfortel WS-500S et multicellulaire WS-500M. Avec sa surface douce en polymère de haute qualité qui s'harmonise parfaitement avec le nouvel écran 2,4", le combiné résiste aux rayures et aux produits désinfectants.

Caractéristiques en un coup d'œil

INTERFACE UTILISATEUR

- Écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 240x320 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches écran, touche de navigation 5 directions et touches de fonctions

FONCTIONS AUDIO

- Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0
- Fonction Mains-libres avec une excellence qualité sonore
- 21 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Choix du profil audio
- Casque via Bluetooth® ou prise 2,5 mm

CLAVIER

- Éclairé, et résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN

LOGICIEL QUICKSYNC

- Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et macOS; connexion via micro-USB ou Bluetooth®
- Synchronisation du répertoire du téléphone avec Microsoft Outlook®
- Chargement d'images CLIP et d'économiseurs d'écran
- Téléchargement de sons (mélodies) depuis votre ordinateur sur le combiné
- Mise à jour du micrologiciel
- Numérotation directe depuis les contacts Microsoft Outlook® et affichage des appels entrants sur l'ordinateur via CTI (Computer Telephony Integration) pour Windows et macOS

INTERFACES DE CONNEXION

- DECT
- Bluetooth® pour casque (mains libres et profil casque) et pour l'échange de données et la mise à jour du micrologiciel
- Echange de vCards avec les téléphones mobiles

- Micro-USB pour la fonction de charge et la mise à jour de l'échange de données et du micrologiciel
- Prise casque 2,5 mm

REMARQUE

- L'emplacement correct des cellules radio est crucial pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le dimensionnement et la configuration à un revendeur spécialisé qualifié
- Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer exactement où, par exemple, une base supplémentaire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

PRODUITS COMPATIBLES

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16023 / COMtrexx® Advanced
- 16022 / COMtrexx® Business
- 16021 / COMtrexx® VM

DONNÉES TECHNIQUES

- Écran: écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 240 x 320 pixels, 65 000 couleurs
- Protocole de transmission: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Portée (approx.): en plein air 300 m / en intérieur 50 m
- Alimentation électrique: Batterie (Li-ion) 3,7 V, 750 mAh max.
- Autonomie en conversation: à 12 h
- Temps de veille: à 250 h
- Matériau du boîtier: plastique
- Couleur: noir, gris clair
- Dimensions (L x H x P): 51 mm x 130 mm x 19 mm
- Poids du combiné: env. 106 g, avec accu
- Températures de fonctionnement: +5 °C à +45 °C

- Températures de stockage: -15 °C à +60 °C
- Humidité relative: 20 % à 75 %, sans condensation
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Combiné

- Couvercle du compartiment batteries
- Batterie Li-ion
- Clip ceinture
- Chargeur
- Manuel d'utilisation et consignes de sécurité

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® M-520

Numéro d'article : 90684

Code de EAN : 4019377906842