

# COMfortel® M-530



Le plus robuste : conçu pour le travail quotidien difficile et les environnements difficiles



- Indice de protection de IP65 – boîtier robuste adapté à une utilisation en extérieur
- Jusqu'à 14 h d'autonomie en communication – jusqu'à 320 h en veille
- Touches latérales pour régler le volume en cours de conversation
- Profils personnalisables pour une utilisation en réunion, dans les environnements bruyants ou selon vos propres paramètres
- Prise casque de 2,5 mm

## Vos avantages en détail

A l'extérieur, dans la poussière ou des environnements difficiles, le COMfortel M-530 est le collègue idéal grâce à un indice de protection certifié de 65 (IP65) et un boîtier en caoutchouc résistant aux chocs qui en fait un atout au quotidien. Grâce à son autonomie, des fonctions de roaming et handover dans les environnements multicellulaires, le COMfortel M-530 est à votre service où que vous travailliez. Le combiné profite des fonctions professionnelles, dont le son HD, un vibreur et des profils audio afin que le téléphone réponde à vos besoins quel que soit l'environnement.

Doté d'une fonction de mise à jour du logiciel par DECT (OTA), le COMfortel M-530 est tourné vers l'avenir et prêt pour les réseaux DECT de nouvelle génération.

La surface caoutchoutée est conçue pour un environnement difficile et offre un support solide. En dessous se trouve un combiné robuste et plus épais avec un panneau de commande éclairé à faible luminosité ambiante avec des boutons faciles et audibles qui peuvent être actionnés avec des gants ou d'autres équipements de protection.

# Caractéristiques en un coup d'œil

## INTERFACE UTILISATEUR

- Écran couleur graphique TFT 1,8" éclairé, 128x160 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches écran, touche de navigation 4 directions et touches de fonctions

## FONCTIONS AUDIO

- Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0
- Fonction Mains-libres avec une excellence qualité sonore
- 13 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Choix du profil audio
- Casque via prise 2,5 mm

## CLAVIER

- Touches ergonomiques et lumineuses en caoutchouc de haute qualité
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- Touche R séparée
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN

## SÉCURITÉ

- IP65
- Protection contre les particules, étanche à la poussière, protection complète contre le contact
- Étanche à la poussière
- Protection contre les liquides

## INTERFACES DE CONNEXION

- DECT
- Prise casque 2,5 mm

## REMARQUE

- L'emplacement correct des cellules radio est crucial pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le dimensionnement et la configuration à un revendeur spécialisé qualifié

- Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer exactement où, par exemple, une base supplémentaire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

## PRODUITS COMPATIBLES

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16023 / COMtrexx® Advanced
- 16022 / COMtrexx® Business
- 16021 / COMtrexx® VM

## DONNÉES TECHNIQUES

- Écran: écran couleur graphique TFT 1,8" éclairé, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Protocole de transmission: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Portée (approx.): en plein air 300 m / en intérieur 50 m
- Alimentation électrique: 2 batteries (NiMH) 1,2 V, 1 500 mAh max.
- Autonomie en conversation: à 14 h
- Temps de veille: à 320 h
- Matériau du boîtier: plastique
- Couleur: noir, gris clair
- Dimensions (L x H x P): 52 mm x 154 mm x 30 mm
- Poids du combiné: env. 139 g, avec accus
- Température de fonctionnement: +5 °C à +45 °C
- Température de stockage: -15 °C à +60 °C
- Humidité relative: 20 % à 75 %, sans condensation
- Conformité: CE

## LIVRAISON

- Combiné
- Couvercle du compartiment batteries
- Disque de verrouillage
- 2 micro-piles (NiMH), type AAA

- Clip ceinture
- Chargeur
- Alimentation pour chargeur
- Manuel d'utilisation et consignes de sécurité

**INFORMATIONS DE COMMANDE**Désignation : [COMfortel® M-530](#)Numéro d'article : [90685](#)Code de EAN : [4019377906859](#)