

Fiche technique

COMfortel® M-710



La polyvalence : appareil complet à un prix imbattable. Le produit d'entrée de gamme idéal.



- Durable : résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Jusqu'à 13 h d'autonomie en communication, jusqu'à 320 h en veille
- Touche de fonction spéciale, par ex. pour l'alarme
- Connexion parfaite : USB, Bluetooth, cinch 3,5 mm
- Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour éviter toute utilisation frauduleuse

Vos avantages en détail

Le M-710 est optimisé pour une utilisation quotidienne dans de nombreux environnements. Doté d'une grande ergonomie, il est également résistant aux rayures et aux produits désinfectants grâce à sa finition en polymère haute qualité. Ce combiné offre un large écran, une grande autonomie de fonctionnement et une touche de fonction spéciale qui peut être utilisée pour la numérotation directe ou une alarme, par exemple. Le M-710 assure, en outre, un rapport prix/performances imbattable, qui en fait un modèle d'entrée de gamme idéal.

Les possibilités de connexion optimales grâce au micro-USB, au cinch 3,5 mm et au Bluetooth® simplifient grandement le couplage aux périphériques externes. L'appareil mobile est déjà équipé de fonctions professionnelles telles qu'alarme par vibration et profils audio pour s'adapter aisément aux différents besoins. Il est équipé d'un clip de ceinture permettant de l'emporter partout. Pour les environnements de travail particulièrement animés, nous proposons un clip de ceinture professionnel qui garantit un maintien parfait.

do you speak
FONtevo®

Caractéristiques en un coup d'œil

INTERFACE UTILISATEUR

- Écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 240x320 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches écran, touche de navigation 5 directions, touches de fonctions et touches latérale

FONCTIONS AUDIO

- Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0
- Fonction Mains-libres avec une excellence qualité sonore
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- 25 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Alarme vibrante
- Choix du profil audio
- Casque via Bluetooth® ou prise 3,5 mm

CLAVIER

- Éclairé, et résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touche R séparée
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN
- Touche de fonction spéciale, par ex. pour la numérotation directe ou l'alarme

SÉCURITÉ

- IP40
- Protection contre les particules, étanche à la poussière, protection complète contre le contact
- Étanche à la poussière (y compris la poussière métallique)

LOGICIEL QUICKSYNC

- Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et macOS; connexion via micro-USB ou Bluetooth®
- Synchronisation du répertoire du téléphone avec Microsoft Outlook®
- Chargement d'images CLIP et d'économiseurs d'écran

- Téléchargement de sons (mélodies) depuis votre ordinateur sur le combiné
- Mise à jour du micrologiciel
- Numérotation directe depuis les contacts Microsoft Outlook® et affichage des appels entrants sur l'ordinateur via CTI (Computer Telephony Integration) pour Windows et macOS

INTERFACES DE CONNEXION

- DECT
- Bluetooth® pour casque (mains libres et profil casque) et pour l'échange de données et la mise à jour du micrologiciel
- Echange de vCards avec les téléphones mobiles compatibles
- Micro-USB pour la fonction de charge et la mise à jour de l'échange de données et du micrologiciel
- Prise casque 3,5 mm

ACCESSOIRES

- Clip de ceinture professionnel (optionnel)

REMARQUE

- L'emplacement correct des cellules radio est crucial pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le dimensionnement et la configuration à un revendeur spécialisé qualifié
- Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer exactement où, par exemple, une base supplémentaire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

PRODUITS COMPATIBLES

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16023 / COMtrexx® Advanced

- 16022 / COMtrexx® Business
- 16021 / COMtrexx® VM

DONNÉES TECHNIQUES

- Écran : écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Protocole de transmission : DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Portée (approx.) : en plein air 300 m / en intérieur 50 m
- Alimentation électrique : 2 batteries (NiMH) 1,2 V, 1 500 mAh max.
- Autonomie en conversation : à 13 h
- Temps de veille : à 320 h
- Matériau du boîtier : plastique
- Couleur : gris titan
- Dimensions (L x H x P) : 56 mm x 158 mm x 23 mm

- Poids du combiné : env. 139 g, avec accus
- Températures de fonctionnement : +5 °C à +45 °C
- Températures de stockage : -15 °C à +60 °C
- Humidité relative : 20 % à 75 %, sans condensation
- Conformité : CE

LIVRAISON

- Combiné
- Couvercle du compartiment batteries
- 2 micro-piles (NiMH), type AAA
- Clip ceinture
- Chargeur
- Bloc secteur du chargeur
- Consignes de sécurité

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® M-710

Numéro d'article : 90241

Code de EAN : 4019377902417